

FUGENSCHNEIDER		
	3. CF-22E (400 V/16A) mit 7,5 kW Motor	3. CF-1010 Benzin mit Wassertank 28 l
Blatt-Ø max	700 mm	500 mm
Schnitt-Tiefe max	270 mm	200 mm
Gewicht	110 kg	100 kg

WANDSÄGEN		
	3. Wandsäge WS290	3. WS450-I hydraulisch
Leistung	11 kW	18,5 kW
Blatt-Ø max	800 mm	1200 mm
Schnitt-Tiefe max	430 mm	530 mm
Gewicht	31 kg	34 kg

Hinweis: Bei Erstbenutzung werden Wandsägen von uns auf der Baustelle eingerichtet und der Kunde eingewiesen. Kosten je nach Entfernung und Aufwand.

MISCHER & RÜHRWERK (230 V)		
	Betonmischer	Rührwerk/Quirl
Ausstattung	Füllmenge max. 140 l	Spindelhalb Ø 43 mm
Gewicht	60 kg	4,2 kg



RÜTTELPLATTEN BIS 100 KG				
	Rüttelplatte LF45	Rüttelplatte SB28	Rüttelplatte LF75 LAT	Rüttelplatte Nulisson CRED 450
Zentrifugalkraft	8 kN	14,2 kN	15 kN	22 kN
Plattengröße	420 x 290 mm	420 x 520 mm	420 x 570 mm	Ø 460 mm
Gewicht	42 kg	72 kg	95 kg	95 kg

RÜTTELPLATTEN BIS 500 KG				
	Rüttelplatte LF90	Rüttelplatte DA32	Rüttelplatte AR62 Diesel	Rüttelplatte LG 504 O
Zentrifugalkraft	14 kN	22,5 kN	30 kN	65 kN
Plattengröße	500 x 625 mm	520 x 570 mm	500 x 700 mm	550 x 900 mm
Gewicht	42 kg	132 kg	216 kg	470 kg

STAMPFER (Benzin-Gemisch 1:50)		
	Wacker	Fast Verdini (4-Takter)
Kraft/Schlag	13,4 kN	14 kN
Gewicht	62 kg	73 kg

FLÜGELGLÄTTER/INNENRÜTTLER		
	Flügelglätter Level 100 E Elektro	Innenrüttler LVT27/LVT40
Leistung	2,3 kW (400 V)	Schwingung 200 Hz
Ausführung	Stahlscheibe Ø 900 mm	Rüttler Ø 38/52 mm
Gewicht	74 kg	

Versch. Zubehör, Kaufartikel, Dienstleistungen
(wie z.B. Schärfegebühr) und alle Mietpreise
auf Anfrage erhältlich.
☎ (069) 401 006-0 @ info@gsmiet.de

Weitere Geräte für die Steinboden Vor- und Aufbereitung
finden Sie in unserer BODEN-ZEIT!

STAUBSCHUTZSYSTEME DCS			
	DCS-V Staubabsaugung im Arbeitsbereich	DCS-FT Unterdruck im Arbeitsbereich	Tomjig
besteht aus	Staubschutz-Tür DCD 3.0 Basis Axialventilator Vortex 3000 Staubsack Klasse M Schlauch & Adapter	Staubschutz-Tür DCD 3.0 Basis Filter FT 500 Schlauch & Adapter	Staubschutzwände für Folien + Platten Schienen
zuzüglich folgender Verkaufsartikel	2 PVC-Türfolien	2 PVC-Türfolien Grobstaubfilter (G4) Feinstaubfilter (F9/Klasse M) opt. Hepa-Filter (H14/Klasse H)	Käuflicher Erwerb ist möglich, bitte anfragen.

INDUSTRIESAUGER		
	Schleifstaubsauger GS Profi 45.40	Schleifstaubsauger JANVAC 3200
Motorleistung	1.450 W	2.400 W
Gewicht	15 kg	48 kg

FÖRDERBAND	
	Mace Shifta Förderband Model 300
Maße	270 x 4.400 x 600 mm (Förderband 4.400 mm Länge)
Förderbandbreite	30 mm
Förderbandbelastung	150 kg
Geschwindigkeit	20–28 m/min
Gewicht	130 kg

SCHUTTROHR 1 M LANG
SCHUTTTRICHTER
GERÜSTBEFESTIGUNG
BRÜSTUNGSBEFESTIGUNG (FENSTER & DACHSIMSE)

Schauen Sie auch in unseren Flyer
DIENSTLEISTUNG hinein!

Stand 10/2022 Druckfehler und Irrtümer, technische oder sonstige Änderungen einzelner Produkte sind vorbehalten.

GS MIET

GS MASCHINEN MIETZENTRUM GMBH

STEINZEIT




Abbruch



Kernbohrung



Schneiden



Fräsen/Sägen

Der Profi-Maschinen-Vermieter
seit 1990 in Frankfurt/Main

Montag–Freitag
07.00–12.00 Uhr
12.30–16.00 Uhr
Samstag
08.00–12.30 Uhr

Franziusstraße 6
60314 Frankfurt/Main
☎ (069) 401 006-0
@ info@gsmiet.de
🌐 gsmiet.de

ABBRUCH- & BOHRHÄMMER		
	1. Abbruch-/Stemmhammer	1. Bohr-/Stemmhammer
Gewicht	10–27 kg	7–10 kg

DRUCKLUFTKOMPRESSOR (DIESEL)

Liefermenge	effektive 2,6 m³/min
Nennleistung	Motor 18,6 kW
Betriebsgewicht	498 kg (für PKW-Anhängerkupplung)
Anschluss	Druckluft 2x G³/4

DRUCKLUFTHAMMER H10, 11 KG **1.**

DRUCKLUFTHAMMER AH201, 20 KG **1.**

Weitere Kompressoren auf Anfrage erhältlich.

KERNBOHRGERÄTE NASS 20 MM–500 MM Ø

	2. Nass Cedima P1500	2. Nass Cedima P2000	2. Nass Cedima P3000
	mit Bohrstander & Werkzeugkoffer (230 V)	mit Doppelsäule & Werkzeugkoffer (230 V)	mit Doppelsäule & Werkzeugkoffer (400 V)
Bohrkrone max.	Ø 200 mm	Ø 350 mm	Ø 500 mm

Vakuumpalte mit/ohne Pumpe

KERNBOHRGERÄTE TROCKEN

	2. Cardi (nicht für Beton)	2. Trockenbohrsystem MAXI (auch für Beton)
	handgeführt & trocken (230 V) <i>NUR MIT STAUBSAUGUNG!</i>	handgeführt & Werkzeugkoffer (230 V)
Bohrkrone max.	Ø 200 mm	Ø 160 mm

NASSSCHNEIDETISCHE/BLOCKSTEINSÄGE			
	3. Naß-schneidetisch/Bausäge CTS-375	3. Naß-schneidetisch CTS-56 mit Oberschlitten	Naßschneidetisch CTS-26 Serie
Leistung	400 V/7,5 kW	230 V/2,2 kW	230 V/1,1 kW
Blatt-Ø	900 mm	350 mm	250 mm
Schnitt-Tiefe max	375 mm	130 mm	65 mm
Schnittlänge	850 mm	600 mm	650–1.150 mm

NASSSCHNEIDETISCHE

	3. Naßschneidetisch CTS-81 L mit Oberschlitten	3. Naßschneidetisch CTS-175.1
Leistung/Gewicht	230 V/94 kg	230 V/87 kg
Blatt-Ø	Ø 350 mm	Ø 400–450 mm
Schnitt-Tiefe max	130 mm	175 mm
Schnittlänge	1.250 mm	610 mm

FLIESENSCHNEIDER		
	TopLine PRO 1250	TopLine PRO 1830
Schnittlänge	1.250 mm	1.830 mm Diagonalschnitt 1.250 x 1.250 mm
Fliesendicke max	16 mm	16 mm
Gewicht	34 kg	35 kg

STEINSPALTER

	Verbundsteinspalter M4	3. Steintrennsäge EST 350
Schnittbereich	Breite 41 cm Höhe 1–14,5 cm	Tiefe 120 mm Länge 250 mm
Blatt-Ø max	–	Ø 350 mm
Schnitt-Tiefe max	270 mm	200 mm

3. Diamantscheibe/-kette: Abnutzung je mm: Preis auf Anfrage

4. Schleif- & Fräsaufsatz: Abnutzung je mm: Preis auf Anfrage

5. Schleifsegmente/Diamanttopfscheiben: Verkaufsartikel

1. Bohrer & Meißel: Miete/Miete+Schärfgebühr/Verkauf

2. Diamantbohrkronen: Abnutzung je mm: Preis auf Anfrage

TRENNJÄGER/STEINSÄGEN HANDGEFÜHRT			
	3. Husqvarna K 3000 Cut-n-Break	3. Husqvarna K 4000 Wet	3. Hochfrequenz-Handkreissäge elektro 400 V/9 kW
Leistung	230 V/2.700 W	230 V/2.700 W	
Blatt-Ø max	2x 230 mm	350 mm	400 mm
Schnitt-Tiefe max	400 mm	125 mm	165 mm
Gewicht	10,5 kg	8,5 kg	12,5 kg

TRENNJÄGER/STEINSÄGEN HANDGEFÜHRT

	Handtrennsäge Elektro (230 V) 3.
Blatt-Ø max	400 mm
Schnitt-Tiefe max	158 mm
Gewicht	4,8 kg

TRENNJÄGER/STEINSÄGEN HANDGEFÜHRT

	3. Beton-/Diamantenketten-säge CD 35.35	Mauersäge Arbortech A170
Leistung	Vollastdrehzahl 6.150 U/min	1.250 W
Blatt-Ø max	Schnittlänge 35 cm	–
Schnitt-Tiefe max	350 mm	120 mm
Gewicht	9 kg	4,3 kg

TROMMELFRÄSMASCHINEN

	Betonflächenfräse VA 25 (400 V)	Betonflächenfräse FR200 (230 V)	Betonflächenfräse BEF320 EX (230 V)
Arbeitsbreite	250 mm	200 mm	320 mm
Fräseleistung	60–100 m²	40–80 m²	bis zu 8 m/min
Gewicht	90 kg	45 kg	365 kg

5-/8-Kant-Lamellen

Schäl-Lamellen

SCHLEIFMASCHINEN 4.			
	Klindex Rotoklin 240 (230 V) 1-Scheiben-Fräs- & Schleifmaschine	HTC 420 (230 V/2,2 kW) 3-Scheiben-Fräs- & Schleifmaschine	HTC 500 (400 V/4 kW) 3-Scheiben-Fräs- & Schleifmaschine
Arbeitsbreite	240 mm	420 mm	500 mm
Schleifscheibe-Ø	240 mm	160 mm	220 mm
Geschwindigkeit/Motorleistung	1.400 U/min 2,4 kW	300–1.350 U/min/ 2,2 kW	300–1.300 U/min Schleifdruck 100–130 kg
Wassertank	18 l	8 l	17 l
Gewicht	53 kg	85 kg	147 kg

SCHLEIF-/FRÄSMASCHINEN

	Klindex Excenter Teller-schleifer Maxi Orbit 3000	Klindex Levighetor 645 VS für Stein/Holz
Arbeitsbreite/Teller	Ø 430 mm	450 mm Teller 3x 140 mm
Geschwindigkeit	1.400 U/min	600–1.300 U/min
Leistung	3 kW	3 kW
Wassertank	18 l	18 l
Gewicht	54 kg	123 kg

SCHLEIF-/POLIERMASCHINEN **5.**

	Beton-Randschleifer		P1-Staubfrei-Winkelschleifsystem	Schleif-Giraffe WST 1000 FV
Beschreibung	125	180	Zum Polieren auf Hochglanz (mit Wechselkopf)	Wand & Decke mit Diamanttopfscheibe
Schleifteller-Ø/Topfscheibe-Ø	125 mm	180 mm	125/156/180 mm	125 mm
Drehzahl U/min	11.000	7.500	600–2.800	8.000
Gewicht	2,7 kg	9,5 kg	2,9 kg	5,5 kg

Schleifsegmente/Diamanttopfscheiben: Verkaufsartikel