

TAPETEN-ABDAMPFGERÄT (230 V)

Aluminiumtank	7,5 l
Abdampfzeit	ca. 90 min

ROKAMAT PUTZBEARBEITUNGSMASCHINE*

Beschreibung	Universalschleifer für Boden & Wände
Teller-Ø 2x	200 mm

* Betrieb nur mit Staubsauger

HOCHFREQUENZ EXZENTERSCHLEIFER

Geschwindigkeit	4.000–10.000 U/min
Hub	5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm

DÄMMPLATTEN-/STYROPOR-/ECKSCHNEIDER

	Dämmplatten-/ Styroporschneider	Dämmplatten-/ Eckschneider
Schnittlänge max.	104,5 cm	105 cm
Schnitttiefe	21 cm	21 cm
Gewicht	17,5 kg	23 kg

GENIE-LIFTE

	Genie Personnel Lift AWP-S 25	Genie Superlift SLC-24
Nutzlast	159 kg	295 kg
Arbeitshöhe	max. 9,60 m	min. 2,1 m/max. 7,3 m
Breite	75 cm	80 cm
Gewicht	299 kg	170 kg

DACHDECKER-LIFT BIS ZU 16 M HÖHE, ZERLEGBAR

Tragfähigkeit*	150 kg
----------------	--------

* Mit Standardschlitzen & Universalpritsche

BAUWINDE MIT AUSLEGER 40 M SEILLÄNGE

Zuglast	150 kg
Gewicht	65 kg

Sprieße, Gerüst oder Dreibock

NASSSCHNEIDESYSTEME

NASSSCHNEIDETISCHE

	Naßschneide- tisch CTS-56	Naßschneidetisch CTS-26 Serie mit Oberschlitten	Naßschneidetisch CTS-81 L mit Oberschlitten
Leistung	230 V/2,2 kW	230 V/1,1 kW	230 V/2,2 kW
Blatt-Ø	Ø 350 mm	Ø 250 mm	Ø 350 mm
Schnitt-Tiefe max	130 mm	65 mm	130 mm
Schnittlänge	600 mm	650–1.150 mm	1.250 mm

LEITERN & GERÜSTE

ROLLGERÜSTE (FAHRGERÜSTE)

	Rollgerüste verschiedene Modelle	Rollgerüste verschiedene Modelle	Rollgerüst MiTOWER* (Treppenhaus- gerüst)
Arbeitshöhe/ Plattformhöhe	4–6 m	6–10 m	6,2 m/ 4,2 m
Standart- Gerüstmaße	2,5x2,0x0,6 m	2,5x2,0x0,6 m	1,72x0,83 m

* MiTower Stairs (Treppenhausgerüst-Erweiterung) bei Bedarf erhältlich.

LEITERN & KLAPPGERÜSTE

	Leitern/Klappgerüste verschiedene Modelle
	Stufenleitern, Vielzweckleitern, Anlegeleitern, Schiebeleitern, Seilzugleitern
Arbeitshöhe von	5,14–7,9 m

SCHUTTROHRE

SCHUTTROHRE

Schuttrohr 1 m lang	Schuttrichter	Gerüst- befestigung	Brüstungs- befestigung (Fenster & Dach- simse)



MISCHER & RÜHRWERK

MISCHER & RÜHRWERK

	Betonmischer (230 V)	Rührwerk/Quirl (230 V)
Ausstattung	Füllmenge max. 140 l	Spindelhalb Ø 43 mm
Gewicht	60 kg	4,2 kg

NAGLER & KOMPRESSOREN

NAGLER

	Prebena Nagler (Kartusche)	Prebena Nagler (Kartusche)	Druckluftnagler Prebena (Kompressor)
Typ	für Brads Typ J 16–50 mm	für Klammern Typ ES 15–40 mm	für Heftklammern Typ A 4–16 mm

KARTUSCHE

VERSCH. KOMPRESSOREN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

HÄMMER

ABBRUCH- & BOHRHÄMMER

	1. Abbruch-/ Stemmhammer	1. Bohr-/ Stemmhammer
Gewicht	10–27 kg	7–10 kg

MESSTECHNIK

MESSTECHNIK

Gann Hydromette UNI 2	Rotationslaser mit Stativ	Metall-/Leitungs- sucher Wallscanner

- Bohrer & Meißel: Miete/Miete+Schärfgebühr/Verkauf
- Werkzeug wird nach Verbrauch berechnet: Preis auf Anfrage
- Schleif- & Fräsaufsatz: Abnutzung je mm: Preis auf Anfrage
- Schleifsegmente/Diamanttopfscheiben: Verkaufsartikel
- Filter für Heylo FT500 und DC AirCube 2000: Verkaufsartikel
- Brads & Klammern: Verkaufsartikel

Stand 10/2022 Druckfehler und Irrtümer, technische oder sonstige Änderungen einzelner Produkte sind vorbehalten.

GS MIET

GS MASCHINEN MIETZENTRUM GMBH

MALZEIT



Farbspritztechnik

Wand-/Decken-/
Fußbodenbearbeitung

Innenausbau



Staubschutz/Luftreinigung

Der Profi-Maschinen-Vermieter
seit 1990 in Frankfurt/Main

Montag–Freitag
07.00–12.00 Uhr
12.30–16.00 Uhr
Samstag
08.00–12.30 Uhr

📍 Franziusstraße 6
60314 Frankfurt/Main
☎️ (069) 401 006-0
@ info@gsmiet.de
🌐 gsmiet.de

Die Vorteile des Airless-Spritzens sind:

- Hohe Flächenleistung
- Geringerer Materialverbrauch als beim Druckluftspritzen
- Weniger Sprühnebel als bei anderen Spritzverfahren
- Keine Bläschenbildung, da ohne Luftzufuhr gespritzt wird

STORCH AIRLESS (230 V)			
	LP 1500 10 A*1	LP 1700 10 A*1	Duomax 9000 10 A*2
Förderleistung	4,7 l/min	4 l/min	5,5 l/min
Maximaler Druck	227 bar	205 bar	228 bar
Schlauchlänge	15 m	15 m	15 m
Schlauch-Ø	3/8 Zoll	3/8 Zoll	3/8 Zoll
Gewicht	59 kg	64 kg	70 kg

- Verlängerungslanze 90/180 cm*1
- Spachtelbehälter mit Sackmangel 90 l*2
- Schlauchverlängerung á 15 m

* Akku Spritze Easy Spray für wasserbasierte Materialien wie Grundierungen, Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben.

STAUBSCHUTZSYSTEME DCS			
	DCS-V Staubabsaugung im Arbeitsbereich	DCS-FT Unterdruck im Arbeitsbereich	Tomjig
besteht aus	Staubschutz-Tür DCD 3.0 Basis Axialventilator Vortex 3000 Staubsack Klasse M Schlauch & Adapter	Staubschutz-Tür DCD 3.0 Basis Filter FT 500 Schlauch & Adapter	Staubschutzwände für Folien + Platten Schienen
zuzüglich folgender Verkaufsartikel	2 PVC-Türfolien	2 PVC-Türfolien Grobstaubfilter (G4) Feinstaubfilter (F9/Klasse M) opt. Hepa-Filter (H14/Klasse H)	Käuflicher Erwerb ist möglich, bitte anfragen.

HOCHLEISTUNGSLUFTFILTER/LUFTREINIGER 5.		
	Heylo FT 500	DC AirCube 2000
Luftleistung	850 m³/h	1.800 m³/h
Leistungsaufnahme	0,5 kW	0,5 kW
Filterklasse	H13	H13
Gewicht	20 kg	30 kg

Warmluftschlauch Ø 205/305 mm

Vor-/Feinstaub-/Hepafilter sind bei Kontamination einzubauen. Je nach Einsatz werden die Filter verkauft.

SCHLEIF-/FRÄSMASCHINEN 4.			
	Klindex Rotoklin 240 (230 V) 1-Scheiben-FräS- & Schleifmaschine	HTC 420 (230 V) 3-Scheiben-FräS- & Schleifmaschine	Betonflächenfräse FR 200* (230 V)
Arbeitsbreite	240 mm	420 mm	200 mm
Schleifscheibe-Ø	240 mm	160 mm	Schällamellen
Geschwindigkeit/ Motorleistung	1.400 U/min 2,4 kW	300–1.350 U/min/ 2,2 kW	2,2 kW
Wassertank	18 l	8 l	–
Gewicht	53 kg	85 kg	45 kg

* 5-/8-Kant-Lamellen

* Schäl-Lamellen

SCHLEIF-/POLIERMASCHINEN 5.				
Beschreibung	Beton-Randschleifer		P1-Staubfrei-Winkelschleifsystem	Schleif-Giraffe WST 1000 FV
	125	180	Zum Polieren auf Hochglanz (mit Wechselkopf)	Wand & Decke mit Diamanttopfscheibe
Schleifteller-Ø/ Topfscheibe-Ø	125 mm	180 mm	125/156/180 mm	125 mm
Drehzahl U/min	11.000	7.500	600–2.800	8.000
Gewicht	2,7 kg	9,5 kg	2,9 kg	5,5 kg

Schleifsegmente/Diamanttopfscheiben: Verkaufsartikel

TELLERSCHLEIFER/EINSCHLEIBENMASCHINEN		
Aufrüstbar mit verschiedenen Bürstenaufsätzen/Schleifköpfen, sowie Pad- und Filzscheiben		
	Klindex Excenter Tellerschleifer Maxi Orbit 3000 (230 V)	Tellerschleifer/ Einschleibenmaschinen
Teller ø	430 mm	406 mm
Reinigungsdrehzahl	1.400 U/min	350 U/min
Wassertank	18 l	12–15 l
Gesamtleistung	3.000 W	1.100–1.800 W
Gewicht	54 kg	52 kg

Versch. Zubehör, Kaufartikel, Dienstleistungen (wie z.B. Schärfgebühr) und alle Mietpreise auf Anfrage erhältlich.

(069) 401 006-0 info@gsmiet.de

BAUSTELLEN-VENTILATOREN				
	Ventilator Heylo ACE Turbo (230 V)	Axialventilator Heylo Vortex (230 V)	Ventilator TTV 4500/4500HP (230 V)	Ventilator WM 120 (230 V)
Luftmenge	3.880 m³/h	3.600 m³/h	4.500 m³/h	12.000 m³/h
Leistungsaufnahme	ca. 0,19 kW	ca. 0,49 kW	0,23/0,35 kW	0,75 kW
Gewicht	15 kg	15 kg	12,5 kg	50 kg

Warmluftschläuche in versch. Durchmessern und Längen

Zubehör wie Staubsack, Vorfilter, Feinstaub-/Hepa-Filter

KONDENSTROCKNER (mit internem Behälter/externer Wanne)	
	XS 60 – XL 300
Entfeuchtungskapazität	10–120 l/24h
Luftleistung bis max.	100–900 m³/h
Leistungsaufnahme max.	0,4–1,8 kW

Kondenstrockner werden kalendertäglich berechnet, d.h. 1 Woche = 7 Tage

INFRAROT-HEIZER & -TROCKNER*		
	Infrarot-Platte DT-IR 600 (230 V)	Infrarot-Strahler Typ IWT 0.9 (230 V)
Leistung	0,6 kW	0,9 kW auf 0,3 m²
Maße	B 104 x H 66 x T 3 cm	–
Gewicht	7 kg	8 kg

* Mindestmiete 3 Tage

GRAFFITI ENTERNEN	
	Tornado ACS35 (230 V)
Leistung	3.500 Watt
Flächenleistung	1–5 qm²/h je nach Untergrund und Granulat
Gewicht	41 kg

Inklusive Schlauchpaket

HOCHDRUCKKRAKE	
	Power HD Krake (230 V) Bestehend aus: Sauger, Tauchpumpe, Hochdruckreiniger
Leistungsaufnahme	Für einfache, effiziente und spritzwasserfreie Fassadenreinigung. Auch für innen geeignet. gesamt 2,8 kW
Gewicht	49 kg

HOCHDRUCKREINIGER KRÄNZLE				
	Typ 2160 TS (230 V)	Typ 3250 TST (400 V)	Typ 1000 TST² (400 V)	Typ B240 T mit Benzinmotor²
Arbeitsdruck	30–140 bar	10–220 bar	30–220 bar	10–220 bar
Wasserleistung	11 l/min	15 l/min	15 l/min	16 l/min
Hochdruckschlauch	10 m	10 m	20 m	20 m
Gewicht	37 kg	82 kg	89 kg	83 kg

² Betrieb mit externem Wasserfass 80 l (Fasskarre)

NASSSAUGER		
	Nilfisk VL500	Husqvarna auch für Betonschlämme
Leistung	230 V/2.500 Watt	230 V/1.800 Watt
Ausstattung	50 l Behälter	Pumpe 800 Watt Fördermenge 204 l/min
Gewicht	29 kg	44 kg

INDUSTRIESAUGER		
	Schleifstaubsauger GS Profi 45.40	Schleifstaubsauger JANVAC 3200
Motorleistung	1.450 W	2.400 W
Gewicht	15 kg	48 kg

Schauen Sie auch in unseren Flyer DIENSTLEISTUNG hinein!