

KERNBOHRGERÄTE NASS 20 MM–500 MM Ø

	2. Nass Cedima P1500 mit Bohrständler & Werkzeugkoffer (230 V)	2. Nass Cedima P2000 mit Doppelsäule & Werkzeugkoffer (230 V)	2. Nass Cedima P3000 mit Doppelsäule & Werkzeugkoffer (400 V)
Bohrkrone max.	Ø 200 mm	Ø 350 mm	Ø 500 mm

Vakuumpatte mit Pumpe

KERNBOHRGERÄTE TROCKEN

	2. Cardi (nicht für Beton) handgeführt & trocken (230 V) NUR MIT STAUBABSAUGUNG!	2. Trockenbohrsystem MAXI (auch für Beton) handgeführt & Werkzeugkoffer (230 V)
Bohrkrone max.	Ø 200 mm	Ø 160 mm

FLIESENSCHNEIDER

	TopLine PRO 1250	TopLine PRO 1830
Schnittlänge	1.250 mm	1.830 mm Diagonalschnitt 1.250 x 1.250 mm
Fliesendicke max	16 mm	16 mm
Gewicht	34 kg	35 kg

NASSSCHNEIDETISCH

	Naßschneidetisch CTS-26 Serie
Leistung	230 V/1,1 kW
Blatt-Ø	Ø 250 mm
Schnitt-Tiefe max	65 mm
Schnittlänge	650–1.150 mm

Versch. Zubehör, Kaufartikel, Dienstleistungen
(wie z.B. Schärfgebühr) und alle Mietpreise
auf Anfrage erhältlich.

☎ (069) 401 006-0 @ info@gsmiet.de

Schauen Sie auch in unseren Flyer
DIENSTLEISTUNG hinein!

Notheizung/SOS-Heizmobil:

SOS-Heizgeräte sind für die Notfallversorgung mit Heizwärme konzipiert. Weitere Einsatzbereiche: Estrichtrocknung mit umfangreichen Heizprogrammen oder Baustellenheizung.

SOS-HEIZMOBIL/NOTHEIZUNG/ESTRICHTROCKNUNG

Leistung	20 kW (400 V/32 A)
Heizbetrieb	20–80 °C // 20/50/20 °C Estrichaufheizprog.
Maße	L 60 x B 55 x H 122 cm
Gewicht	55 kg

TRENNSCHNEIDER

	Husqvarna K 4000 (230 V/2.700 W)	Husqvarna K 4000 Cut-n-Break (230 V/2.700 W)
Blatt	350 mm	max. 2x 230 mm
Schnitttiefe	125 mm	max. 400 mm
Gewicht	7,6 kg	10,5 kg

MAUERSCHLITZFRÄSE FÜR LEITUNGEN/ROHRE

Scheiben/ Ausführungen	2 x 150 mm	2 x 230 mm
Nuttiefe	35 mm	65 mm
Gewicht	4 kg	8,4 kg

1. Bohrer & Meißel: Miete/Miete+Schärfgebühr/Verkauf
2. Diamantbohrkronen: Abnutzung je mm: Preis auf Anfrage

Weitere Geräte, die Sie für Ihr Sanitärprojekt benötigen
könnten, finden Sie in unseren anderen „Zeiten“ oder
online unter gsmiet.de

GS MIET

GS MASCHINEN MIETZENTRUM GMBH

SANITÄRZEIT



Der Profi-Maschinen-Vermieter
seit 1990 in Frankfurt/Main

Montag–Freitag
07.00–12.00 Uhr
12.30–16.00 Uhr
Samstag
08.00–12.30 Uhr

📍 Franziusstraße 6
60314 Frankfurt/Main
☎ (069) 401 006-0
@ info@gsmiet.de
🌐 gsmiet.de

ROHRINSPEKTION/-REINIGUNG

	rak Rohrspektions-kamera	Ridgid K-50 Teilspiralen-Maschine
	mit Wechselkopf 12 mm + 26 mm und integrierter Meterzählung im Kamerabild	zum Reinigen von Spülen-, Dusch-, Bodenabläufen
für Rohre	Ø 50–150 mm	Ø 20–50 mm
Schiebekabel	30 m	Ø 8mm x 7,6 m Ø 10 mm x 10,7 m
Rohrreinigungs-spirale	–	Ø 8/10 mm
Gewicht	13 kg	18 kg

Haspel/Kamerakopf 12/26 mm

ROHRREINIGUNGSMASCHINEN

	Rems Cobra	RAK-40 Profi
	inkl. 1 Spirale (bis 20 m) + 5 Bohrköpfe	inkl. 1 Spirale (bis 20 m) + 5 Bohrköpfe
für Rohre	Ø 20–250 mm	Ø +22 mm
Rohrreinigungs-spirale	Ø 8/10 mm	Ø 16mm
Gewicht	18 kg	23 kg

jede weitere Spirale

1 Paar Rohrreinigungs-Handschuhe (muss immer bei Anmietung gekauft werden)

REMS FRIGO 2

Einfaches, schnelles Einfrieren von nicht entleerten Rohrleitungen. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff- & Verbundrohre

Rohrgewinde-Ø	10–60 mm; 1/8–2
Gewicht	23 kg

ROHR- & GEWINDESCHNEIDER

	REMS Eva für Rechtsgewinde	REMS Schnellwechsel-Schneidköpfe 5*	REMS Amigo für Rechtsgewinde	REMS Amigo 2 für Rechtsgewinde
Rohrgewinde-Ø	16–32 mm 1/2, 3/4, 1, 1 1/4"	16–32 mm 3/8, 1/2, 3/4"	16–32 mm 1/4–1 1/4"	16–50 mm 1/2–2"
Gewicht	3,5 kg	–	3,5 kg	6,5 kg

* Zusätzliche Gewindegewindeschneidköpfe: für Rohrgewinde an schwer zugänglichen Stellen, Maueraufbrüchen, freigelegten Rohren & Schächten

PRESSMASCHINE/-ZANGEN

REMS Power-Press/Akku-Press

Rohr-Ø: 10–110 mm; 3/8–4"
Gewicht: 4,7 kg

Presszange ≤ 35

Presszange 40–42

Presszange ≥ 54

Set V-Kontur (15, 18, 22, 28, 35)

Set G-Kontur (16, 20, 26, 32)

Set M-Kontur (15, 18, 22, 28, 35)

Set TH-Kontur (16, 20, 26, 32)

Set VP-Kontur (16, 20, 25, 32)

Wir haben Presszangen mit folgenden Konturen in den gängigen Größen für Sie im Verleih:

V-Kontur:

Viega: Copatin, Prestabo, Profipress, Profipress G, Profipress S, Profipress Therm, Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G Chrom Serie, Gas Serie, Solar Serie, Air Serie, Therm Serie
Nussbaum: Seppelfricke: Sudopress Cu Visu-Control Gas, Cu Visu-Control Solar

G-Kontur:

Geberit, Mepla

M-Kontur:

Geberit Mapress: C-STAHLL, EDELSTAHLL, KUPFER, EDELSTAHLL Gas, KUPFER Gas
Seppelfricke: XPress copper, XPress carbon, XPress copper gas, XPress stainless

SANHA-Press: Chrom Serie, Gas Serie, Solar Serie, Air Serie, Therm Serie

TH-Kontur:

SANHA: 3fit-Press Serie 25000
Seppelfricke: Sudopress Skin Visu-control, HENCO PRESS
Conel: CONNECT MULTI
Fränkische: alpex F50 PROFII

VP-Kontur:

Viega: Sanfix Fosta, Sanfix Plus
Conel: CONNECT MULTI
Fränkische: alpex F50 PROFII
Nussbaum: Optiflex

REMS PUSH INOX ABRÜCKGERÄT

Hand- und Druckprüfpumpe mit Manometer für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern.

Prüf- und Druckbereich	p ≤ 6 mPa/60 bar/870 psi
pH-Wert Flüssigkeiten	7–12
Temperatur Flüssigkeiten	≤ 60°C
Viskosität Flüssigkeiten	≤ 1,5 mPa s
Behälter	12 l
Hochdruckschlauch	1,5 m mit 1/2"-Anschluss

ABBRUCH- & BOHRHÄMMER

	1. Abbruch-/Stemmhammer	1. Bohr-/Stemmhammer
Gewicht	10–27 kg	7–10 kg

Sie suchen etwas Spezielles?
Unser Team hilft Ihnen gerne.

